

# VERTEILERSYSTEME


<b>48</b>	Fußbodenheizungsverteiler
<b>53</b>	Modulverteiler
<b>54</b>	Etagen und Zentralverteiler
<b>55</b>	Verteilerbalken
<b>58</b>	Zubehör für Verteilerbalken
<b>60</b>	Verteilerschränke
<b>61</b>	Zubehör

# ➔ Fußbodenheizungsverteiler

## R553FS

Prospekt Nr. 0101D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553FSX242	1"x3/4"/2	139,47	A	1	60
R553FSX243	1"x3/4"/3	180,41	A	1	60
R553FSX244	1"x3/4"/4	218,50	A	1	28
R553FSX245	1"x3/4"/5	263,26	A	1	28
R553FSX246	1"x3/4"/6	301,35	A	1	28
R553FSX247	1"x3/4"/7	338,97	A	1	28
R553FSX248	1"x3/4"/8	380,40	A	1	21
R553FSX249	1"x3/4"/9	413,27	A	1	21
R553FSX250	1"x3/4"/10	451,34	A	1	21
R553FSX251	1"x3/4"/11	489,44	A	1	21
R553FSX252	1"x3/4"/12	529,46	A	1	18



Vormontiertes Fußbodenheizungsverteiler-Set aus Edelstahl mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf. Einstellskala von 0 - 5 l/min Sekundärer Anschluss Eurokonus. Rücklaufverteiler mit Absperrventilen M30 x 1,5 mm zur Montage von elektrothermischen Stellantrieben, inkl. Verteilerendstücken, mit Entleerungshahn, manuellem Entlüfter und Entlüftungsschlüssel R74. Halterungen mit schalldämmender Einlage aus verzinktem Stahl zur Montage in Verteilerkästen oder an der Wand.

### NOTIZEN

Bemerkung: Bei Verwendung der Stellantriebe R473, R473M, R478 und R478M ist je Antrieb ein Kunststoffadapter R453F mit zu bestellen.

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Verbund-, Kupfer- u. Weichstahlrohre. Adapter R179E oder R178E separat bestellen! Temperaturbereich: 5 - 70°C Max Betriebsdruck: 10 bar

## R259K

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R259KX006	G 3/4" F X G 1" M	52,65	G	1	10
R259KX007	G 1" F X M	70,45	G	1	10



Kugelhähne vernickelt passend zum R553FS.

## R859K

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R859KX016	3/4" x 1" H	94,79	G	1	10
R859KX017	1" x 1" H	114,14	G	1	10
R859KX026	3/4" x 1" V	132,50	G	1	6
R859KX027	1" x 1" V	151,92	G	1	6

Wärmemengenzähler - Anschlusssets (vernickelt) in Winkel und Durchgangsform passend zum R553FS.



## R553F

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553FZY042	1"x3/4"/2	130,39	A	1	60
R553FZY043	1"x3/4"/3	169,08	A	1	60
R553FZY044	1"x3/4"/4	217,54	A	1	42
R553FZY045	1"x3/4"/5	268,43	A	1	42
R553FZY046	1"x3/4"/6	315,62	A	1	42
R553FZY047	1"x3/4"/7	363,69	A	1	28
R553FZY048	1"x3/4"/8	411,69	A	1	28
R553FZY049	1"x3/4"/9	468,44	A	1	21
R553FZY050	1"x3/4"/10	529,94	A	1	21
R553FZY051	1"x3/4"/11	571,07	A	1	21
R553FZY052	1"x3/4"/12	620,96	A	1	18



Fußbodenheizungsverteiler aus gezogenem Messing mit integrierten Thermostatventilen (Rücklauf) und Durchflussmengenmessern (Vorlauf). Primärer Anschluss 1" Innengewinde. Sekundärer Anschluss Eurokonus. Halterungen mit schalldämmender Einlage aus verzinktem Stahl zur Montage in Verteilerkästen oder an der Wand.

## R553DE

Prospekt Nr. 4032D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553ZY042	1"x3/4"/2	101,62	A	1	60
R553ZY043	1"x3/4"/3	137,97	A	1	60
R553ZY044	1"x3/4"/4	186,10	A	1	60
R553ZY045	1"x3/4"/5	223,80	A	1	28
R553ZY046	1"x3/4"/6	262,27	A	1	28
R553ZY047	1"x3/4"/7	300,91	A	1	42
R553ZY048	1"x3/4"/8	338,69	A	1	42
R553ZY049	1"x3/4"/9	382,48	A	1	21
R553ZY050	1"x3/4"/10	421,89	A	1	21
R553ZY051	1"x3/4"/11	513,59	A	1	21
R553ZY052	1"x3/4"/12	553,28	A	1	18



Fußbodenheizungsverteiler aus gezogenem Messing mit integrierten Thermostatventilen (Rücklauf) und Feinstregulierventilen (Vorlauf). Primärer Anschluss 1" Innengewinde. Sekundärer Anschluss Eurokonus. Halterungen mit schalldämmender Einlage aus verzinktem Stahl zur Montage in Verteilerkästen oder an der Wand.

### NOTIZEN

Sonstige technische Angaben wie R553FE.



## R553D

Prospekt Nr. 4032D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553ZY002	1"x18/2	104,39	A	1	60
R553ZY003	1"x18/3	143,31	A	1	60
R553ZY004	1"x18/4	193,23	A	1	60
R553ZY005	1"x18/5	232,38	A	1	28
R553ZY006	1"x18/6	272,35	A	1	28
R553ZY007	1"x18/7	312,51	A	1	28
R553ZY008	1"x18/8	351,69	A	1	28
R553ZY009	1"x18/9	397,24	A	1	21
R553ZY010	1"x18/10	438,11	A	1	21
R553ZY011	1"x18/11	533,33	A	1	21
R553ZY012	1"x18/12	574,53	A	1	18
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553ZY022	1 1/4"x18/2	117,48	A	1	60
R553ZY023	1 1/4"x18/3	157,41	A	1	60
R553ZY024	1 1/4"x18/4	213,35	A	1	60
R553ZY025	1 1/4"x18/5	257,94	A	1	28
R553ZY026	1 1/4"x18/6	301,85	A	1	28
R553ZY027	1 1/4"x18/7	347,00	A	1	42
R553ZY028	1 1/4"x18/8	389,02	A	1	42
R553ZY029	1 1/4"x18/9	442,24	A	1	21
R553ZY030	1 1/4"x18/10	486,03	A	1	21
R553ZY031	1 1/4"x18/11	578,08	A	1	21
R553ZY032	1 1/4"x18/12	623,21	A	1	18

Fußbodenheizungsverteiler aus gezogenem Messing mit integrierten Thermostatventilen (Rücklauf) und Feinstregulierventilen (Vorlauf). Primärer Anschluss 1" oder 1 1/4" Innengewinde. Sekundärer Anschluss Feingewinde. Halterungen mit schalldämmender Einlage aus verzinktem Stahl zur Montage in Verteilerkästen oder an der Wand.

### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Verbund-, Kupfer- u. Weichstahlrohre. Adapter R178, R179 und R179AM separat bestellen! Max. Betriebstemperatur: 110°C Max Betriebsdruck: 10 bar

## ED563A

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
ED563Y001	3/4"	99,13	Q	1	-

Anschlussset für Wärmezähler in Verbindung mit Verteiler, bestehend aus:

- Kugelhahn mit Wärmezähleranschluss und Einbaustrecke 110mm, passend für alle gängigen Wärmezähler.
- 3 Kugelhähnen mit lösbarer Verschraubung.

### NOTIZEN

Horizontale Ausführung.



## ED563B

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
ED563Y002	3/4"	149,43	Q	1	-

Anschlussset für Wärmezähler in Verbindung mit Verteiler, bestehend aus:

- Kugelhahn mit Wärmezähleranschluss und Einbaustrecke 110mm, passend für alle gängigen Wärmezähler.
- 3 Kugelhähnen mit lösbarer Verschraubung.

### NOTIZEN

Vertikale Ausführung.



## 349

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
349Y004	3/4"x110mm	3,25	Q	1	10
349Y016	1"x130mm	5,20	Q	1	10

Rohrnippel aus Kunststoff für den Einsatz als Zählerzwischenstück zum Spülen des Leitungssystems.

### NOTIZEN

Produkt ähnlich Abbildung. Material: POM Nicht sauerstoffdicht.



## 349-1

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
349Y007	3/4"x110mm	10,71	Q	8	80
349Y021	1"x130mm	16,07	Q	40	-

Zählerpassstück aus starkwandigem Messing-Rohr zum Spülen des Leitungssystems oder als Übergang falls kein Zähler vorhanden ist.

### NOTIZEN

Baulänge: 110mm Gewinde: 3/4" nach DIN EN 10226/1 plangeschliffen für flachdichtende Anschlussverschraubungen.

Max. Betriebstemperatur: bis 185°C. Max Betriebsdruck: 35bar.



## R37

### MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R37Y003	1/2"x3/4"	5,01	F	-	-
R37Y004	3/4"x1"	8,43	F	-	-

### VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R37X003	1/2"x3/4"	5,35	F	-	-
R37X004	3/4"x1"	8,91	F	-	-

Zähleranschlussverschraubung, Messing verchromt oder Messing, Überwurfmutter mit Plombierlöchern.



## R554A

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R554AY001	1"x3/4"	41,44	A	1	25

Zwischenstück für Verteiler mit KFE-Hahn und automatischem Schwimmerentlüfter, selbstdichtend, 1 x Außengewinde 3/4" und 1 x Außengewinde 1".



## R554B

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R554BY004	3/4"	37,00	A	1	20
R554BY005	1"	37,62	A	1	25
R554BY006	1 1/4"	40,04	A	1	25

Endstück für Verteiler mit KFE-Hahn und automatischem Schwimmerentlüfter, selbstdichtend.



## R554C

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R554CY004	3/4"	26,63	A	1	20
R554CY005	1"	24,06	A	1	25
R554CY006	1 1/4"	29,61	A	1	25

Endstück für Verteiler mit KFE-Hahn und manueller Entlüftung, selbstdichtend.



## R554D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R554DY005	1"	67,02	A	1	15
R554DY006	1 1/4"	74,54	A	1	15

Verteilerzwischenstück komplett mit KFE-Hahn, automatischem Schwimmerentlüfter, Thermometer, Blindstopfen und 1/2" Anschluss für Fühlerelement, selbstdichtend.



## R554I

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R554IY004	3/4"	27,18	A	-	-
R554IY005	1"	29,17	A	-	-

Endstück für Verteiler mit automatischem Schwimmerentlüfter und Entleerung, selbstdichtend.



## R269T

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R269TY035	1"	178,56	G	1	-
R269TY036	1 1/4"	221,10	G	1	-

Multifunktionsventil für FBH-Verteiler R55X, inkl. Kugelabspernung, autm.Schwimmerentlüfter, selbstd. KFE-Hahn, Kontaktthermometer, Einlassöffnung für Temp.Tauchfühler



### NOTIZEN

Temperaturbereich: 5 - 110°C Max. Betriebsdruck: 10bar  
Max. Entlüftungsdruck: 7bar

## R259DST

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R259SY067	1"F x 1"M	116,24	G	1	10

Set aus zwei Kugelhähnen, mit rotem Flügelgriff. Lösbare Verschraubung, Thermometer und Entleerung.



## R259D

### MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R259Y005	3/4"x3/4" Rot	21,99	G	10	20
R259Y007	1"x1" Rot	32,78	G	-	20
R259Y009	1 1/4"x1 1/4" Rot	53,15	G	10	20

### VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R259Y025	3/4" x 3/4" Blau	22,28	G	1	20
R259Y027	1" x 1" Blau	32,76	G	1	20
R259Y029	1 1/4" x 1 1/4" Blau	51,92	G	1	20

Kugelhahn, Schwermodell, mit lösbarer Verschraubung.  
Für Heizung und Dampf etc. geeignet.



### NOTIZEN

Technische Daten wie der R250D.  
Erstes Maß IG - zweites Maß AG.

## R789

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R789X003	1/2"x1/2"	24,24	G	5	50
R789X005	3/4"x3/4"	34,14	G	5	25
R789X007	1"x1"	50,16	G	2	20

Eckkugelhahn mit rotem Flügelgriff und lösbarer Verschraubung, IG/AG, Schwermodell, Messing verchromt. Für Heizung etc. geeignet.



### NOTIZEN

Technische Daten wie R250D.

### ZULASSUNGEN UND SYMBOLE




### ZULASSUNGEN UND SYMBOLE



## R557F

Prospekt Nr. 4050D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557FY502	1"x3/4"/2	683,55	A	1	-
R557FY503	1"x3/4"/3	719,45	A	1	-
R557FY504	1"x3/4"/4	799,05	A	1	-
R557FY505	1"x3/4"/5	861,47	A	1	-
R557FY506	1"x3/4"/6	908,98	A	1	-
R557FY507	1"x3/4"/7	967,37	A	1	-
R557FY508	1"x3/4"/8	1.022,71	A	1	-
R557FY509	1"x3/4"/9	1.098,12	A	1	-
R557FY510	1"x3/4"/10	1.164,63	A	1	-
R557FY511	1"x3/4"/11	1.239,31	A	1	-
R557FY512	1"x3/4"/12	1.317,15	A	1	-



Fertigverteiler für Gemischanlagen mit Durchflussmengenmesser aus gezogenem Messing. Einsatzgebiet: Konstantregelung für eine Fußbodenheizung bei primär hoher Temperatur und Verteilung des Sekundärkreislaufes mit Niedrigtemperatur. Sonstige Eigenschaften wie der FBH-Verteiler R553FE. Sekundärer Anschluss Eurokonus.

### NOTIZEN

Die Heizkreispumpe ist nicht im Lieferumfang enthalten. Wir empfehlen den Einbau eines Vorlauftemperaturbegrenzers (K373). Adapter separat bestellen!

Bei Aufputzkasten bitte 140 mm Tiefe bestellen.

Max. Betriebstemperatur: 110°C.

Max. Betriebsdruck: 10 bar.

Bitte 2 zusätzliche Adapter für den Bypass bestellen.

## R557S

Prospekt Nr. 4050D


BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557SY500	1"	533,75	A	1	-



Bausatz für den Umbau eines FBH-Verteilers R553D, R553DE oder R553FE zu einem Fertigverteiler für Gemischanlagen R557. Inklusive 2 Übergängen von Feingewinde auf Eurokonus für die Verbindung des Überströmventils (R178R in 18x3/4").

## R557R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557RY024	1" x 18 /4	2.107,99	G	1	-
R557RY025	1" x 18 /5	2.150,62	G	1	-
R557RY026	1" x 18 /6	2.238,90	G	1	-
R557RY027	1" x 18 /7	2.287,82	G	1	-
R557RY028	1" x 18 /8	2.333,58	G	1	-
R557RY029	1" x 18 /9	2.438,43	G	1	-
R557RY030	1" x 18 /10	2.484,96	G	1	-
R557RY031	1" x 18 /11	2.531,32	G	1	-
R557RY032	1" x 18 /12	2.579,36	G	1	-



Vormontiertes Verteilersystem mit 2 oder 3 Anschlüssen für die Heizkörper (Hochtemperatur) sowie 4-12 Anschlüsse für Flächenheizsysteme (Niedrigtemperatur), bestehend aus:

- Niedrigtemperatur-Mischverteiler für die Konstantregelung, mit Dreivegeventil, Thermostatkopf, elektronisch geregelte Umwälzpumpe und Temperatursicherheitsbegrenzer
- Verteilerschrank aus verz. Stahlblech, pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010

### NOTIZEN

Technische Daten:

Max. Betriebstemperatur: 110°C

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Verteiler aus gezogenem Messing MS63

Sekundärabgänge: 18mm Feingewinde

Primärer Anschluss: 1"

### INFO

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

R553AY002 -Anschlussset für 2 Heizkörper (Hochtemperatur)


R553AY003 -Anschlussset für 3 Heizkörper (Hochtemperatur)

GE550Y100 -Anschlussset 1" für Wärmemengenzähler mit Schmutzfänger und Zonenventil

K270... -elektrischer Motor für Zonenventil

## R559N

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R559NY004	1" x 18 /4	1.724,16	G	1	-
R559NY005	1" x 18 /5	1.801,08	G	1	-
R559NY006	1" x 18 /6	1.854,33	G	1	-
R559NY007	1" x 18 /7	1.902,96	G	1	-
R559NY008	1" x 18 /8	1.992,40	G	1	-
R559NY009	1" x 18 /9	2.052,69	G	1	-
R559NY010	1" x 18 /10	2.099,06	G	1	-
R559NY011	1" x 18 /11	2.145,04	G	1	-
R559NY012	1" x 18 /12	2.192,91	G	1	-



Vormontierter Verteiler mit elektronisch geregelter Umwälzpumpe und Mischventil.

-Vorlauftemperaturreduzierung durch 3-Wege-Mischer/Regulierung durch BUS-System möglich.

-Mit selbstmodulierender Umwälzpumpe entsprechend der Richtlinie ErP 2009/125/EG.

-Verteilerschrank aus verz. Stahlblech, pulverbeschichtet ähnlich RAL 9010.

-Mit Zubehör R553AY002/003 auch für Gemischtanlagen verwendbar.

-Vorrüstung für Hochtemperaturabzweigungen und Berechnungsmodule.

-Mit 2 oder 3 Anschlüssen für die Heizkörper (Hochtemperatur) sowie 4-12 Anschlüsse für Flächenheizsysteme (Niedrigtemperatur).

### NOTIZEN

Technische Daten:

- Max. Betriebstemperatur: 110°C
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Verteiler aus gezogenem Messing MS63
- Sekundärabgänge: 18mm Feingewinde
- Primärer Anschluss: 1"


### INFO

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):  
 R559W -Dämmung  
 R553AY002 -Anschlussset für 2 Heizkörper (Hochtemperatur)  
 R553AY003 -Anschlussset für 3 Heizkörper (Hochtemperatur)  
 GE550Y100 -Anschlussset 1" für Wärmemengenzähler mit Schmutzfänger und Zonenventil  
 K270 -elektrischer Motor für Zonenventil  
 K281 -Stellantrieb für Mischventil

## R557R-1

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557RY042	1"	1.219,70	B	1	-

Bausatz für den Umbau eines FBH-Verteilers R553D, R553DE oder R553FE zu einem Fertigverteiler R557RE.



## R553A

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553AY002	Set 1" für 2-Zonen	234,97	G	1	-
R553AY003	Set 1" für 3-Zonen	270,06	G	1	-

Verteilerset zu R557/R559 für Heizkörper (Hochtemperatur) mit 2 oder 3 Anschlüssen.

Bestehend aus:

-Vor- und Rücklaufbalken 1"

-Kugelhähne 1"x1" mit lösbarer Verschraubung

### NOTIZEN

Technische Daten:


Max. Betriebstemperatur: 110°C

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Verteiler aus gezogenem Messing MS63

Sekundärabgänge: 18mm Feingewinde

Primärer Anschluss: 1"




## GE550Y100

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
GE550Y100	1"	203,20	Q	1	-

Anschlussset für Wärmemengenzähler mit Zonenventil integr. Schmutzfänger für Verteiler R557R und Zählerpassstück 349.

Optional bestellbar:

- Elektrischer Motor für Zonenventil Serie K270/ K272.



## R553FP

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553FP202	1"x3/4"/2	270,88	A	1	42
R553FP203	1"x3/4"/3	328,58	A	1	28
R553FP204	1"x3/4"/4	379,56	A	1	28
R553FP205	1"x3/4"/5	423,08	A	1	28
R553FP206	1"x3/4"/6	472,44	A	1	28
R553FP207	1"x3/4"/7	519,75	A	1	28
R553FP208	1"x3/4"/8	569,55	A	1	18
R553FP209	1"x3/4"/9	619,40	A	1	18
R553FP210	1"x3/4"/10	676,81	A	1	18
R553FP211	1"x3/4"/11	725,26	A	1	18
R553FP212	1"x3/4"/12	773,42	A	1	18

Fußbodenheizungsverteiler mit integrierten Durchflussmengenmessern im Vorlauf.

Voreinstellung am Vorlauf mit Hilfe eines

Montageschlüssels. Sekundäranschluss

Eurokonus. Komplett mit schallisierenden

Verteilerhaltern. Inklusive Multifunktions-

Kugelhahn R269T für Vorlauf und Rücklauf.

Primärer Anschluss 1" Innengewinde. Größe Verteilerbalken DN32.

Ventilanschlüsse Rücklaufbalken: M30x1,5



### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Verbund-, Kupfer- u. Weichstahlrohre.

Adapter R179E separat bestellen!

Max. Betriebstemperatur für kurze Zeit: 100°C

Max. Betriebstemperatur für Dauerbetrieb: 60°C

Max. Betriebsdruck: 6 bar (10 bar Prüfdruck)

## P553FP

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
<b>P553PY060</b>	By-pass Set 3/4"	46,09	A	1	-

Bypass zu FBH-Verteiler Modell R553FP.



## ➤ Modulverteiler

### R53SM

Prospekt Nr. 4034D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
<b>R53SMY106</b>	DN32x3/4"	27,47	A	1	20

FBH-Vorlaufmodulverteiler Mittelstück, passend zu R53ST, mit integriertem Feinstregulierventil mit Arretierring. Beidseitige Bajonett Schnellkupplung für problem- und werkzeuglose Erweiterung. Sekundärer Anschluss Eurokonus, (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

#### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



### R53VME

Prospekt Nr. 4034D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
<b>R53VMY106</b>	DN32x3/4"	26,92	A	1	20

FBH-Rücklaufmodulverteiler Mittelstück, passend zu R53VT, mit integriertem Thermostatventil. Beidseitige Bajonett Schnellkupplung für problem- und werkzeuglose Erweiterung. Sekundärer Anschluss Eurokonus, (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

#### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



### R53ST

Prospekt Nr. 4034D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
<b>R53STY106</b>	1"x3/4"	49,61	A	1	20
<b>R53STY107</b>	1 1/4"x3/4"	54,70	A	1	20

FBH-Vorlaufmodulverteiler Endstückset, passend zu R53SM, mit integriertem Feinstregulierventil (mit Arretierring). Mit primärseitigem Innengewinde 1" oder 1 1/4". Sekundärer Anschluss Eurokonus, (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

#### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



### R53VTE

Prospekt Nr. 4034D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
<b>R53VTY106</b>	1"x3/4"-DN32	57,26	A	1	20
<b>R53VTY107</b>	1 1/4"x3/4"-DN32	58,82	A	1	20

FBH-Rücklaufmodulverteiler Endstückset, passend zu R53VM, mit integriertem Thermostatventil. Mit primärseitigem Innengewinde 1" oder 1 1/4". Sekundärer Anschluss Eurokonus, (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

#### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



## R53MME

Prospekt Nr. 4034D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R53MMY106	DN32x3/4"	36,07	A	1	20

FBH-Vorlaufmodulverteiler Mittelstück, passend zu R53MT, mit integriertem Durchflussmengenmesser (0,5-5 l/min) und integriertem Feinstregulierventil (mit Arretiering). Beidseitige Bajonett Schnellkupplung für problem- und werkzeuglose Erweiterung. Sekundärer Anschluss Eurokonus (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



## R580M

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R580MY106	DN32x3/4"	16,29	A	1	50

Modulverteiler Mittelstück für die Heizungs- und Sanitäransbindung, passend zu R580T. Primärer Anschluss Bajonett Schnellkupplung für problem- und werkzeuglose Erweiterung. Sekundärer Anschluss Eurokonus (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



## R53MTE

Prospekt Nr. 4034D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R53MTY106	1"x3/4"-DN32	65,37	A	1	20
R53MTY107	1 1/4"x3/4"-DN32	72,37	A	1	20

FBH-Vorlaufmodulverteiler Endstückset, passend zu R53MM, mit integriertem Durchflussmengenmesser (0,5-5 l/min.) und integriertem Feinstregulierventil (mit Arretiering). Mit primärseitigem Innengewinde 1" oder 1 1/4". Sekundärer Anschluss Eurokonus (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



## R580T

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R580TY106	1"x3/4"	29,35	A	1	40

Modulverteiler Endstückset für die Heizungs- und Sanitäransbindung, passend zu R580M. Mit primärseitigem Innengewinde 1". Sekundärer Anschluss Eurokonus (18 mm Feingewinde auf Anfrage).

### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Kupfer- und Verbundrohre.  
Max. Betriebstemperatur: 90°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar



## ➤ Etagen- und Zentralverteiler

### R552RE

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R552EY002	1"x3/4"/2	95,31	A	1	-
R552EY003	1"x3/4"/3	120,62	A	1	-
R552EY004	1"x3/4"/4	161,38	A	1	-
R552EY005	1"x3/4"/5	197,26	A	1	-
R552EY006	1"x3/4"/6	224,52	A	1	-
R552EY007	1"x3/4"/7	251,66	A	1	-
R552EY008	1"x3/4"/8	283,74	A	1	-
R552EY009	1"x3/4"/9	332,79	A	1	-
R552EY010	1"x3/4"/10	369,22	A	1	-
R552EY011	1"x3/4"/11	409,98	A	1	-
R552EY012	1"x3/4"/12	442,46	A	1	-



Etagenverteiler aus gezogenem Messing MS63 für die Heizungsansbindung, kpl. mit schallisolierenden versetzten Verteilerhaltern und manueller Entlüftung. Primärer Anschluss 1" Innengewinde. Sekundärer Anschluss 3/4" „Eurokonus“.

### NOTIZEN

Sonstige technische Angaben wie R551E



## Verteilerbalken

### R553SE

Prospekt Nr. 4032D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553SY042	1"x3/4"/2	49,23	A	1	10
R553SY043	1"x3/4"/3	70,19	A	1	10
R553SY044	1"x3/4"/4	94,08	A	1	5
R553SY045	1"x3/4"/5	115,54	A	1	5
R553SY046	1"x3/4"/6	140,09	A	1	5
R553SY047	1"x3/4"/7	166,19	A	1	6
R553SY048	1"x3/4"/8	190,38	A	1	6
R553SY049	1"x3/4"/9	213,88	A	1	6
R553SY050	1"x3/4"/10	230,93	A	1	6



Vorlaufverteilerbalken aus gezogenem Messing mit integrierten Feinstregulierventilen, primärer Anschluss 1" IG. Sekundärer Anschluss Eurokonus.

#### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Verbund-, Kupfer- und Weichstahlrohre. Adapter separat bestellen!  
Max. Betriebstemperatur: 110°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar

### R553S

Prospekt Nr. 4032D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553SY002	1"x18/2	49,23	A	1	30
R553SY003	1"x18/3	70,19	A	1	20
R553SY004	1"x18/4	94,08	A	1	20
R553SY005	1"x18/5	115,54	A	1	20
R553SY006	1"x18/6	140,09	A	1	10
R553SY007	1"x18/7	166,19	A	1	10
R553SY008	1"x18/8	190,38	A	1	10
R553SY009	1"x18/9	213,88	A	1	10
R553SY010	1"x18/10	230,93	A	1	10
R553SY011	1"x18/11	263,81	A	1	10
R553SY012	1"x18/12	300,59	A	1	10
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553SY022	1 1/4"x18/2	53,80	A	1	15
R553SY023	1 1/4"x18/3	77,87	A	1	10
R553SY024	1 1/4"x18/4	100,74	A	1	10
R553SY025	1 1/4"x18/5	126,64	A	1	10
R553SY026	1 1/4"x18/6	151,87	A	1	10
R553SY027	1 1/4"x18/7	180,86	A	1	5
R553SY028	1 1/4"x18/8	206,30	A	1	5
R553SY029	1 1/4"x18/9	232,01	A	1	5
R553SY030	1 1/4"x18/10	260,63	A	1	5
R553SY031	1 1/4"x18/11	282,37	A	1	5
R553SY032	1 1/4"x18/12	325,92	A	1	5



Vorlaufverteilerbalken aus gezogenem Messing mit integrierten Feinstregulierventilen, primärer Anschluss 1" oder 1 1/4" IG. Sekundärer Anschluss Feingewinde.

#### NOTIZEN

Sonstige technische Angaben wie R553SE

### R553VE

Prospekt Nr. 4032D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553VY042	1"x3/4"/2	48,45	A	1	15
R553VY043	1"x3/4"/3	70,20	A	1	10
R553VY044	1"x3/4"/4	88,67	A	1	10
R553VY045	1"x3/4"/5	108,96	A	1	10
R553VY046	1"x3/4"/6	129,56	A	1	10
R553VY047	1"x3/4"/7	150,55	A	1	5
R553VY048	1"x3/4"/8	170,88	A	1	5
R553VY049	1"x3/4"/9	193,09	A	1	5
R553VY050	1"x3/4"/10	212,32	A	1	5
R553VY051	1"x3/4"/11	235,74	A	1	5
R553VY052	1"x3/4"/12	256,01	A	1	5



Rücklaufsammlerbalken aus gezogenem Messing mit integrierten Thermostatventilen primärer Anschluss 1" IG. Sekundärer Anschluss Eurokonus.

#### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Verbund-, Kupfer- und Weichstahlrohre. Adapter separat bestellen!  
Max. Betriebstemperatur: 110°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar

### R553V

Prospekt Nr. 4032D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553VY002	1"x18/2	61,84	A	1	15
R553VY003	1"x18/3	88,37	A	1	10
R553VY004	1"x18/4	102,96	A	1	10
R553VY005	1"x18/5	126,68	A	1	10
R553VY006	1"x18/6	179,12	A	1	10
R553VY007	1"x18/7	175,63	A	1	5
R553VY008	1"x18/8	212,80	A	1	5
R553VY009	1"x18/9	241,41	A	1	5
R553VY010	1"x18/10	266,97	A	1	5
R553VY011	1"x18/11	286,55	A	1	5
R553VY012	1"x18/12	318,46	A	1	5
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R553VY022	1 1/4"x18/2	74,45	A	1	10
R553VY023	1 1/4"x18/3	105,82	A	1	10
R553VY024	1 1/4"x18/4	130,10	A	1	10
R553VY025	1 1/4"x18/5	162,09	A	1	10
R553VY026	1 1/4"x18/6	191,29	A	1	5
R553VY027	1 1/4"x18/7	222,64	A	1	5
R553VY028	1 1/4"x18/8	261,07	A	1	5
R553VY029	1 1/4"x18/9	291,68	A	1	5
R553VY030	1 1/4"x18/10	317,74	A	1	5
R553VY031	1 1/4"x18/11	341,09	A	1	5
R553VY032	1 1/4"x18/12	376,51	A	1	5



Rücklaufsammlerbalken aus gezogenem Messing mit integrierten Thermostatventilen primärer Anschluss 1" oder 1 1/4" IG. Sekundärer Anschluss Feingewinde.

#### NOTIZEN

Sonstige technische Angaben wie R553VE

## R553ME

Prospekt Nr. 0101D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553MY042	1"x3/4"/2	70,93	A	1	10
R553MY043	1"x3/4"/3	95,38	A	1	10
R553MY044	1"x3/4"/4	122,09	A	1	10
R553MY045	1"x3/4"/5	147,06	A	1	-
R553MY046	1"x3/4"/6	175,00	A	1	-
R553MY047	1"x3/4"/7	201,67	A	1	-
R553MY048	1"x3/4"/8	226,84	A	1	-
R553MY049	1"x3/4"/9	261,19	A	1	-
R553MY050	1"x3/4"/10	294,83	A	1	-
R553MY051	1"x3/4"/11	321,17	A	1	-
R553MY052	1"x3/4"/12	353,10	A	1	-



Vorlaufverteilerbalken 1" mit Durchflussmengenmessern aus gezogenem Messing. Einbau im Vorlauf. Sekundärer Anschluss Eurokonus. Durchflussmengenmesser: 0,5 - 5 l/min.

### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Verbund-, Kupfer- und Weichstahlrohre. Adapter separat bestellen!  
Max. Betriebstemperatur: 110°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar

## R551SE

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R551SY062	1"x3/4"/2	30,84	A	1	30
R551SY063	1"x3/4"/3	43,94	A	1	20
R551SY064	1"x3/4"/4	58,29	A	1	20
R551SY065	1"x3/4"/5	72,22	A	1	20
R551SY066	1"x3/4"/6	86,98	A	1	10
R551SY067	1"x3/4"/7	103,02	A	1	10
R551SY068	1"x3/4"/8	118,73	A	1	10
R551SY069	1"x3/4"/9	134,66	A	1	10
R551SY070	1"x3/4"/10	145,97	A	1	10
R551SY071	1"x3/4"/11	160,45	A	1	10
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R551SY082	3/4"x3/4"/2	27,47	A	-	1
R551SY083	3/4"x3/4"/3	38,96	A	-	1
R551SY084	3/4"x3/4"/4	51,80	A	1	20
R551SY085	3/4"x3/4"/5	64,81	A	1	20
R551SY086	3/4"x3/4"/6	77,85	A	1	10
R551SY087	3/4"x3/4"/7	93,25	A	1	10
R551SY088	3/4"x3/4"/8	105,88	A	1	10
R551SY089	3/4"x3/4"/9	119,87	A	1	10



Verteilerbalken aus gezogenem Messing für die Heizungsanbindung. Primärer Anschluss 3/4" oder 1" Innengewinde. Sekundärer Anschluss Eurokonus. Sonstige technische Angaben wie R551S.

### NOTIZEN

Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff-, Verbund-, Kupfer- und Weichstahlrohre. Adapter separat bestellen!  
Max. Betriebstemperatur: 110°C  
Max. Betriebsdruck: 10 bar

## R553M

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553MY002	1" x 18 /2	72,02	A	1	-
R553MY003	1" x 18 /3	96,07	A	1	-
R553MY004	1" x 18 /4	121,84	A	1	-
R553MY005	1" x 18 /5	146,50	A	1	-
R553MY006	1" x 18 /6	174,64	A	1	-
R553MY007	1" x 18 /7	201,56	A	1	-
R553MY008	1" x 18 /8	227,01	A	1	-
R553MY009	1" x 18 /9	260,62	A	1	-
R553MY010	1" x 18 /10	312,24	A	1	-
R553MY011	1" x 18 /11	321,39	A	1	-
R553MY012	1" x 18 /12	353,61	A	1	-
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553MY022	1 1/4" x 18 /2	79,37	A	1	-
R553MY023	1 1/4" x 18 /3	109,32	A	1	-
R553MY024	1 1/4" x 18 /4	139,47	A	1	-
R553MY025	1 1/4" x 18 /5	169,66	A	1	-
R553MY026	1 1/4" x 18 /6	202,01	A	1	-
R553MY027	1 1/4" x 18 /7	231,24	A	1	-
R553MY028	1 1/4" x 18 /8	260,83	A	1	-
R553MY029	1 1/4" x 18 /9	301,12	A	1	-
R553MY030	1 1/4" x 18 /10	355,43	A	1	-
R553MY031	1 1/4" x 18 /11	369,75	A	1	-
R553MY032	1 1/4" x 18 /12	407,28	A	1	-



Vorlaufverteilerbalken mit Durchflussmengenmessern 0,5-5 l/min, aus gezogenem Messing. Einbau im Vorlauf. Sekundäranschlüsse sind Feingewinde. Bestellnr. R553MY002-012: Primäranschluss 1" Bestellnr. R553MY022-032: Primäranschluss 1 1/4"



# R551

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R551Y002	3/4"x3/8"/2	12,45	A	1	50
R551Y003	3/4"x3/8"/3	17,92	A	1	50
R551Y004	3/4"x3/8"/4	22,91	A	1	36
R551Y005	3/4"x3/8"/5	28,31	A	1	30
R551Y006	3/4"x3/8"/6	33,83	A	1	25
R551Y007	3/4"x3/8"/7	39,46	A	1	30
R551Y008	3/4"x3/8"/8	44,17	A	1	20
R551Y009	3/4"x3/8"/9	51,94	A	1	15
R551Y010	3/4"x3/8"/10	58,65	A	1	15
R551Y011	3/4"x3/8"/11	62,53	A	1	15
R551Y012	3/4"x3/8"/12	66,12	A	1	15
R551Y042	1"x3/8"/2	18,23	A	1	40
R551Y043	1"x3/8"/3	26,12	A	1	30
R551Y044	1"x3/8"/4	34,36	A	1	20
R551Y045	1"x3/8"/5	42,76	A	1	20
R551Y046	1"x3/8"/6	50,66	A	1	20
R551Y047	1"x3/8"/7	59,06	A	1	20
R551Y048	1"x3/8"/8	67,48	A	1	10
R551Y049	1"x3/8"/9	76,00	A	1	10
R551Y050	1"x3/8"/10	84,46	A	1	10
R551Y051	1"x3/8"/11	91,34	A	1	10
R551Y052	1"x3/8"/12	99,64	A	1	10
R551Y082	1 1/4"x1/2"/2	27,55	A	1	30
R551Y083	1 1/4"x1/2"/3	38,19	A	1	20
R551Y084	1 1/4"x1/2"/4	50,55	A	1	20
R551Y085	1 1/4"x1/2"/5	63,29	A	1	20
R551Y086	1 1/4"x1/2"/6	75,90	A	1	10
R551Y087	1 1/4"x1/2"/7	89,34	A	1	10
R551Y088	1 1/4"x1/2"/8	101,66	A	1	10
R551Y089	1 1/4"x1/2"/9	114,57	A	1	10
R551Y090	1 1/4"x1/2"/10	139,16	A	1	10
R551Y091	1 1/4"x1/2"/11	153,18	A	1	10
R551Y092	1 1/4"x1/2"/12	210,44	A	1	5
R551Y182	1 1/2"x1"/2	93,65	A	1	10
R551Y183	1 1/2"x1"/3	142,77	A	1	5
R551Y184	1 1/2"x1"/4	184,55	A	1	5
R551Y185	1 1/2"x1"/5	247,82	A	1	5
R551Y186	1 1/2"x1"/6	295,41	A	1	3
R551Y187	1 1/2"x1"/7	370,71	A	1	3
R551Y188	1 1/2"x1"/8	425,49	A	1	3
R551Y189	1 1/2"x1"/9	480,57	A	1	2
R551Y190	1 1/2"x1"/10	530,66	A	1	2
R551Y191	1 1/2"x1"/11	607,56	A	1	2
R551Y192	1 1/2"x1"/12	661,02	A	1	-



Verteilerbalken aus gezogenem Messing MS63.  
Primär-Innengewinde 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2"  
oder 2".  
Sekundär-Innengewinde 3/8", 1/2", 3/4" oder  
1".

Max. Betriebstemperatur: 110°C

Max. Betriebsdruck: 10 bar

#### NOTIZEN

\*= Abstand „B“ 50 mm

Bei 2" Verteilerstangen Sondergrößen auf Anfrage.

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R551Y022	3/4"x1/2"/2	19,11	A	1	50
R551Y023	3/4"x1/2"/3	27,31	A	1	50
R551Y024	3/4"x1/2"/4	35,92	A	1	30
R551Y025	3/4"x1/2"/5	44,68	A	1	30
R551Y026	3/4"x1/2"/6	52,92	A	1	25
R551Y027	3/4"x1/2"/7	61,66	A	1	15
R551Y028	3/4"x1/2"/8	70,78	A	1	15
R551Y029	3/4"x1/2"/9	82,43	A	1	15
R551Y030	3/4"x1/2"/10	91,59	A	1	
R551Y031	3/4"x1/2"/11	99,17	A	1	
R551Y032	3/4"x1/2"/12	108,06	A	1	10
R551Y062	1"x1/2"/2	22,68	A	1	30
R551Y063	1"x1/2"/3	32,43	A	1	20
R551Y064	1"x1/2"/4	43,01	A	1	20
R551Y065	1"x1/2"/5	52,64	A	1	20
R551Y066	1"x1/2"/6	62,81	A	1	10
R551Y067	1"x1/2"/7	72,95	A	1	10
R551Y068	1"x1/2"/8	85,70	A	1	10
R551Y069	1"x1/2"/9	96,65	A	1	10
R551Y070	1"x1/2"/10	110,74	A	1	8
R551Y071	1"x1/2"/11	122,75	A	1	10
R551Y072	1"x1/2"/12	138,18	A	1	6
R551Y102	1 1/4"x3/4"/2	38,51	A	1	30
R551Y103	1 1/4"x3/4"/3	58,89	A	1	20
R551Y104	1 1/4"x3/4"/4	75,63	A	1	20
R551Y105	1 1/4"x3/4"/5	100,85	A	1	10
R551Y106	1 1/4"x3/4"/6	116,51	A	1	10
R551Y162	2"x1"/2	124,28	A	1	4
R551Y163	2"x1"/3	189,66	A	1	4
R551Y164	2"x1"/4	245,02	A	1	2
R551Y165	2"x1"/5	329,18	A	1	2
R551Y166	2"x1"/6	397,28	A	1	2

## R551S

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R551SY022	1"x18/2	31,82	A	1	30
R551SY023	1"x18/3	45,92	A	1	20
R551SY024	1"x18/4	59,98	A	1	20
R551SY025	1"x18/5	80,85	A	1	20
R551SY026	1"x18/6	95,70	A	1	10
R551SY027	1"x18/7	113,34	A	1	10
R551SY028	1"x18/8	130,92	A	1	10
R551SY029	1"x18/9	146,65	A	1	10
R551SY030	1"x18/10	172,59	A	1	10
R551SY031	1"x18/11	215,84	A	1	10
R551SY032	1"x18/12	258,86	A	1	10
BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R551SY002	3/4"x18/2	24,82	A	1	30
R551SY003	3/4"x18/3	36,23	A	1	20
R551SY004	3/4"x18/4	48,13	A	1	20
R551SY005	3/4"x18/5	60,12	A	1	20
R551SY006	3/4"x18/6	72,29	A	1	10
R551SY007	3/4"x18/7	87,59	A	1	10
R551SY008	3/4"x18/8	98,73	A	1	10
R551SY009	3/4"x18/9	113,19	A	1	10
R551SY010	3/4"x18/10	134,52	A	1	10
R551SY011	3/4"x18/11	167,37	A	1	10

Verteilerbalken aus gezogenem Messing für die Heizungsanbindung. Primärer Anschluss 3/4" oder 1" Innengewinde. Sekundärer Anschluss Feingewinde.

### NOTIZEN

Sonstige technische Angaben wie R551SE



## R580C

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R580CY052	1" x 3/4"/2	15,67	A	5	50
R580CY053	1" x 3/4"/3	23,89	A	5	50
R580CY054	1" x 3/4"/4	31,98	A	3	30
R580CY062	3/4" x 1/2" /2 (adatt. Ø 16 mm)	10,32	A	5	50
R580CY063	3/4" x 1/2" /3 (adatt. Ø 16 mm)	13,47	A	5	50
R580CY064	3/4" x 1/2" /4 (adatt. Ø 16 mm)	18,15	A	5	50

Verteilerbalken aus Pressmessing zur schnellen und kostengünstigen Herstellung und/-oder Erweiterung eines Verteilers.

-Durch Adapteranschluss verwendbar für alle gängigen Kunststoff, Verbund-, Kupfer- u. Weichstahlrohre.

-Erhältlich in den Ausführungen mit zwei, drei und vier Abzweigungen, die einfach untereinander verbunden werden können, um Verteiler für verschiedene Auslässe herzustellen. -Speziell entwickelte Achsabstände für kompakte Abmessungen:

-Verteiler 3/4" x 1/2": Achsabstand der Abzweigungen 35mm

-Verteiler 1" x 3/4"E: Achsabstand der Abzweigungen 40mm

### NOTIZEN

Für den Verteilerbalken R580CY062-064 werden Klemmringverschraubungen R179EY055/056/058 und RM179Y113 verwendet. Für den Verteilerbalken R580CY052-054 können sämtliche Klemmringverschraubungen in 3/4"E verwendet werden.



## Zubehör Verteilerbalken

### R590D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R590DY005	1"	10,10	A	10	100
R590DY006	1 1/4"	11,81	A	10	100

Verteilerendstück aus Messing mit 2 x 1/2" und 1 x 3/8" Innengewinde, selbstdichtend.



### R557N

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557NY005	1"MX3/4"MX1/2"	13,20	A	10	100

Verteilerendstück aus Messing mit 2 x 1/2" IG und 1 x 3/4" AG. AG selbstdichtend



### R591D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R591DY004	3/4"	8,68	A	10	100
R591DY005	1"	9,26	A	10	100
R591DY006	1 1/4"	10,88	A	10	100

Verteilerendstück aus Messing mit senkrechten Anschlüssen 1/2" und 1" x 3/8" Innengewinde, selbstdichtend.



### R591F

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R591FY005	1"x1/2"x1/2"	8,72	A	10	100

Verteilerendstück aus Messing 1" IG mit senkrechten Anschlüssen 1/2" IG und 3/8" IG für Verteiler R583VD



## R592

### MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R592Y004	3/4"	2,71	A	50	500
R592Y005	1"	3,69	A	25	250
R592Y006	1 1/4"	6,19	A	20	200
R592Y007	1 1/2"	12,58	A	10	100
R592Y008	2"	23,71	A	5	50

### VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R592X004	3/4"	2,84	A	50	500
R592X005	1"	3,88	A	25	250
R592X006	1 1/4"	7,07	A	20	200

Verteilerblindstopfen, Messing oder Messing verchromt.

### NOTIZEN

Flachdichtend bis 1 1/4".



## R592D

### MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R592DY004	3/4"	3,64	A	50	500
R592DY005	1"	4,74	A	25	250
R592DY006	1 1/4"	7,98	A	20	200

### VERCHROMT

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R592DX005	1"	4,94	A	25	250
R592DX006	1 1/4"	8,32	A	20	200
R592DX007	1 1/2"	11,12	A	5	50

Verteilerblindstopfen, Messing oder Messing verchromt, selbstdichtend.



## R93

### MESSING

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R93Y003	3/4"x1/2"	2,57	F	20	200
R93Y005	1/2"x1/4"	6,62	F	25	500
R93Y006	1/2"x3/8"	4,90	F	25	250
R93Y010	1"x1/2"	4,55	F	20	200
R93Y011	1"x3/4"	3,59	F	25	250
R93Y012	1 1/4"x1/2"	6,82	F	10	100
R93Y014	1 1/4"x1"	6,85	F	20	200
R93Y018	1 1/2"x1 1/4"	10,24	F	5	50

### VERCHROMT

Verteilerreduzierstopfen, Messing oder Messing verchromt.

### NOTIZEN

Die verchromten Versionen sind Auslaufmodelle.



## R593

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R593Y001	3/4"x3/8"	2,74	A	50	500
R593Y002	3/4"x1/2"	3,06	A	50	500
R593Y003	1"x3/8"	3,70	A	25	250
R593Y004	1"x1/2"	4,19	A	25	250
R593Y005	1"x3/4"	4,72	A	25	250
R593Y006	1 1/4"x1/2"	6,18	A	20	200

Verteilerreduzierstopfen, Messing.



## R593D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R593DY001	3/4"x3/8"	4,37	A	50	500
R593DY002	3/4"x1/2"	4,87	A	25	250
R593DY003	1"x3/8"	5,18	A	25	250
R593DY004	1"x1/2"	5,59	A	25	250
R593DY005	1"x3/4"	6,19	A	25	250
R593DY006	1 1/4"x1/2"	8,50	A	20	200
R593DY007	1 1/4"x3/4"	9,57	A	10	100
R593DY008	1 1/4"x1"	10,62	A	10	100

Verteilerreduzierstopfen, Messing, selbstdichtend.



## R594

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R594Y001	1/2"	1,94	A	50	500
R594Y004	1"	4,48	A	25	250
R594Y002	16 mm	2,21	A	25	250
R594Y003	18 mm	2,34	A	25	250

Blindkappe für sekundäre Anschlüsse am Verteiler R586.



## R189

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R189Y002	3/8"	2,18	F	50	500
R189Y003	1/2"	2,51	F	50	500
R189Y004	3/4"	3,76	F	25	250
R189Y005	1"	5,02	F	20	200
R189Y006	1 1/4"	8,33	F	10	100
R189Y007	1 1/2"	12,06	F	5	50

Messing-Doppelnippel.



## R189D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R189DY003	1/2"	4,26	F	25	250
R189DY004	3/4"	5,85	F	25	250
R189DY005	1"	7,24	F	20	200
R189DY006	1 1/4"	10,96	F	10	100

Messing-Doppelnippel, selbstdichtend.



## R20

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R20Y004	3/4"x3/4"	11,01	F	10	100

Kupplungsstück mit Außengewinde. Messing.



# Verteilerschränke

## R500

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R500Y501	400x450x110-170	92,46	B	1	-
R500Y502	600x450x110-170	112,07	B	1	-
R500Y503	800x450x110-170	130,00	B	1	-
R500Y504	1000x450x110-170	156,81	B	1	-



Unterputz-Verteilerkasten, ELO-verzinkt, tiefenverstellbar, inkl. Rahmen und Tür. Seitlich perforiertes Blech sowie Längsschienen, um einen variablen Anschluss des Verteilers vertikal und horizontal zu ermöglichen. Pulverbeschichtet, ähnlich RAL9010.

### NOTIZEN

Versand einzelner Verteilerkästen nicht möglich.

## R501

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R501Y501	400x700x110	131,89	B	1	-
R501Y502	600x700x110	152,40	B	1	-
R501Y503	800x700x110	174,32	B	1	-
R501Y504	1000x700x110	203,96	B	1	-



Aufputz-Verteilerkasten, ELO-verzinkt. Seitlich perforiertes Blech sowie Längsschienen, um einen variablen Anschluss des Verteilers vertikal und horizontal zu ermöglichen. Pulverbeschichtet ähnlich RAL9016.

### NOTIZEN

Versand einzelner Verteilerkästen nicht möglich.

## R502

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R502Y501	400x680-875x110-170	133,59	B	1	-
R502Y502	600x680-875x110-170	152,75	B	1	-
R502Y503	800x680-875x110-170	186,40	B	1	-
R502Y504	1000x680-875x110-170	211,28	B	1	-
R502Y505	1200x680-875x110-170	273,50	B	1	-
R502Y506	1300x680-875x110-170	280,07	B	1	-
R502Y507	1400x680-875x110-170	303,12	B	1	-
R502Y509	1600x680-875x110-170	381,59	B	1	-



Unterputz-Verteilerkasten, ELO-verzinkt, höhen- u. tiefenverstellbar, inkl. Rahmen und Tür. Seitlich perforiertes Blech sowie Längsschienen, um einen variablen Anschluss des Verteilers vertikal und horizontal zu ermöglichen. Mit verstellbarer Estrichblende. (Ausgleichsmöglichkeit bis ca. 5cm) Pulverbeschichtet ähnlich RAL9016.

### NOTIZEN

Estrichschürze ca. 9cm variabel absenkbar  
Versand einzelner Verteilerkästen nicht möglich.

## R506

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R506Y501	400x680-875x80-140	127,34	B	1	-
R506Y502	600x680-875x80-140	147,08	B	1	-
R506Y503	800x680-875x80-140	181,43	B	1	-
R506Y504	1000x680-875x80-140	208,51	B	1	-



Unterputz-Verteilerkasten, ELO-verzinkt, besonders geringe Einbautiefe. Einsatzgebiet z.B.: Fertighäuser, Wände mit Ständerwerk. Höhen- und tiefenverstellbar, inkl. Rahmen und Tür, mit seitlich perforiertem Blech, Längsschienen und verstellbarer Estrichblende. Pulverbeschichtete Ausführung ähnlich RAL9016. Einbautiefe des Verteilers beachten.

## R502R

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R502RY501	455x690-750	78,59	B	1	-
R502RY502	655x690-750	125,72	B	1	-
R502RY503	855x690-750	167,90	B	1	-
R502RY504	1055x690-750	201,30	B	1	-



Rahmen und Tür zu R502 und R506. Pulverbeschichtet, ähnlich RAL 9016.


### NOTIZEN

Größe Tür:  
Y501 = 391 x 519  
Y502 = 591 x 519  
Y503 = 791 x 519  
Y504 = 991 x 519

Passend für Verteilerkästen ab Baujahr 2018

## R557I-1

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557RY075	850 x 605 x 110 mm	305,32	G	1	18
R557RY076	1000 x 605 x 110 mm	342,45	G	1	14
R557RY077	1200 x 605 x 110 mm	389,56	G	1	14



Unterputzverteilerkasten ELO verzinkt zu Fertigverteiler R557R. Rahmen und Tür pulverbeschichtet ähnlich RAL9010.


### NOTIZEN

R557RY075 für Verteilergrößen 4-5  
R557RY076 für Verteilergrößen 6-8  
R557RY077 für Verteilergrößen 9-12

Versand einzelner Verteilerkästen nicht möglich.

## R557I-2

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557Y061	850 x 605 mm	192,97	Q	1	-
R557Y062	1000 x 605 mm	218,06	Q	1	-
R557Y063	1200 x 605 mm	250,38	Q	1	-



Rahmen und Tür zu R557I-1  
Pulverbeschichtung ähnlich RAL9010.



## ➤ Zubehör

### R551W

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R551WY007	1 1/2"	25,09	D	1	-
R551WY008	2"	24,96	D	1	-

Universalisolierung zu Verteilerstangen 1 1/2" und 2".



### R553W

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553WY002	1"	80,86	D	1	5
R553WY004	1"	80,86	D	1	-
R553WY006	1 1/4"	87,01	D	1	-
R553WY008	1 1/4"	87,01	D	1	-

Die Bestellnummern R553WY002/4/6 und 8 sind für die Kugelhähne R259 und Endstücke R554D.



### R553W-2

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R553WY001	1" für R553F	100,03	D	-	-
R553WY003	1" für R553D	100,03	D	-	-
R553WY005	1 1/4" für R553F	100,03	D	-	-
R553WY007	1 1/4" für R553D	100,06	D	-	-

Universalisolierung zu Verteiler aus PE-Schaum. Die Bestellnummern R553WY001/3/5 und 7 bestehen aus 4 Halbschalen für Verteilerstangen Vor- und Rücklauf.



### R557W

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R557WY025	1"	140,98	G	1	-

Isolierung zu R557R-2.



### R559W

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R559WY005	1"	139,96	G	1	-

Isolierung zu R559N.



### R588

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R588Y001	für 3/4" - 1.1/4"	11,01	B	2	20

Verteilerhalter in verzinkter Ausführung mit Gummieinlagen zum Schallschutz. Versetzte Ausführung für Verteiler R551, R552 und R553 (nicht für Größe 2" geeignet).



### R583

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R583Y004	3/4"	10,52	B	2	50

Verteilerhalter in verzinkter Ausführung mit Gummieinlagen und Schallschutz zu Verteiler R583VD.



### R588C

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R588CY001	-	13,35	B	1	50

Verteilerhalter R588C mit Schallisolation (verkürzte Ausführung).



### R588D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R588DY001	fuer DN32	17,02	B	1	20

Verteilerhalter in verzinkter Ausführung für die Modulverteiler der Serien: R53VM, R53VT, R53MM, R53MT, R53SM, R53ST, R580M, R580T und RC580. Versetzte Ausführung. Größe: DN32.



### R588P

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R588PY004	1 1/2"-2"	43,72	B	1	10

Verstellbarer Verteilerhalter für Verteilerstangen R551 1 1/2" und 2".



### R588F

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG	☐	☒
R588FY001	-	17,36	B	1	-

Verteilerhalter in verzinkter Ausführung mit Gummieinlagen zum Schallschutz. Passend zu allen Modulverteilern 1 1/4".



## R588L

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R588LY001	Abstand 263,5-334,5mm	14,62	B	1	25

Verteilerhalter in verzinkter Ausführung mit Gummieinlagen zum Schallschutz. Verstellbare Ausführung für Verteiler R557.

### NOTIZEN

Bei diesem Verteilerhalter ist der Abstand zwischen der Vorlauf- und Rücklaufverteilerstange variabel (263,5 mm - 334,5 mm); dies ermöglicht den Einsatz von Heizungspumpen mit unterschiedlichem Einbaumaß.



## R588Z

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R588ZY001	3/4" - 1" - 1 1/4"	14,54	B	1	-

Verteilerhalter in verzinkter Ausführung für Verteiler R553FP.



## R588R/2

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R588RY010	1"	29,95	B	10	100

Verteilerhalter für den Fertigverteiler R557R/R559N zur Erweiterung eines Hochtemperaturkreises.



## R522

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R522Y001	-	10,24	S	1	-

Selbstklebeetiketten für Heizungsverteiler.



## R530

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R530X003	1/2"	11,00	A	10	100

Thermometertülle mit 1/2" Außengewinde für Verteiler, mit 3/8" Innengewinde für Thermometeranschluss und 3/4" Überwurfmutter. Messing verchromt.



## R531

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R531Y003	18x18	6,86	A	10	100
R531Y004	3/4"x18	8,92	A	10	100

Thermometertülle mit 3/8" Anschluss. Für FBH-Verteiler R553D.



## R532

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R532Y001	3/8"x18	25,61	A	1	100

Durchflussmengenmesser für FBH-Verteiler bis 4 l/min. Der Einbau erfolgt im Rücklauf. Einregulierung über den Vorlauf. Für Verteiler mit Eurokonus bitte Übergang R178RY013 (18mm x 3/4") separat bestellen.

### NOTIZEN

Einbaulänge 8cm



## R540

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R540Y002	3/8" 0-80°C	12,30	C	1	240
R540Y003	1/2" 0-120°C	14,15	C	1	50

Thermometer mit Außengewinde 3/8" oder 1/2".

3/8" = 34 mm Durchmesser (0-80°C)

1/2" = 63 mm Durchmesser (0-120°C)




## R557B

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557BY005	1/2"x1"x1"	42,25	A	1	-

Verbindungs-T-Stück 1" x 1" x 1/2" mit lösbarer Verschraubung.

Tauchhülsenanschluss: 1/2" IG. Zur Verbindung zwischen Vorlaufbalken und Pumpenanschluss für Verteiler R557.



## R557D

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557DY005	1"x1"x1"	32,74	A	5	50

Verbindungs-T-Stück 1" x 1" x 1" mit lösbarer Verschraubung.

Zur Verbindung zwischen Rücklaufverteilerbalken und Pumpenanschluss für Verteiler R557.



## R557P

BESTELL-NR.	GRÖSSE	€/st.	RG		
R557PY005	1"x1"	13,66	A	1	-

Verlängerung 1" IG x 1" AG für Verteiler R557, Messing.

